



・安全の為、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。


 $\phi 100^{+2}_{-0}$

埋込穴寸法




△安全に関するご注意

- ・この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、底面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- ・断熱施工の天井内に使用する場合には、下配の施工が必要です。誤った施工をしますと火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、0.1m以上離して下さい。



- ・被照射面とは 0.3m以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。



【使用上のご注意】

周辺の他の電気機器による影響から、電源電圧の変動によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。

| 品 番 | 色温度(K) | 配 光 | 演色評価数(Ra) | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 器具光束(Lm) | 器具効率(Lm/W) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------------------------------------|----------|------------|
| SD10009W/B | -27 2700K | M 中角(27°) | 80 | 100/200/242 | 37W | 0.38(100V) 0.19(200V) 0.16(242V) | 3280 | 88.6 |
| | -30 3000K | | | | | | 3299 | 89.1 |
| SD10010W/B | -35 3500K | | | | | | 3394 | 91.7 |
| | -40 4000K | | | | | | 3375 | 91.2 |

【専用LED電源ユニット(別置)】

| 品 番 | 入力電圧(V) | サイズ(mm) | | | 重量(g) |
|-------------|-------------|---------|----|----|-------|
| | | L | W | H | |
| KLCZ900-48H | 100/200/242 | 229 | 53 | 44 | 約340 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---|---------------|------|-----------------------------|--------|-----|----|----|
| 7 | | | | | 特記事項 | 電源装置付(別置)(非調光) | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 5 | レンズ | 樹脂 | 1 | M(中角) | | | | | | |
| 4 | 取付バネ | ステンレス板 | 2 | 脱脂 | | 適 合 ラ ン プ | | | | |
| 3 | 補助コーン | アルミ | 1 | 白/黒塗装、シルバーマット | | LED COB 31Wタイプ | | | | |
| 2 | 化粧枠 | アルミダイカスト | 1 | 白/黒塗装 | | 色温度 2700K、3000K、3500K、4000K | 重量 | 尺度 | 承認 | 検印 |
| 1 | 本体(ヒートシンク) | アルミ | 1 | 黒アルマイト | | | 0.5 kg | 1/3 | | 作成 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備 考 | | | | | | 高橋 |

単位 mm 第三角法 (JIS)

株式会社 盛光SCM